

# ELO Home Series

## ELO 200

เปิดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และตัวเลือกการชาร์จ EV อัจฉริยะ

เครื่องชาร์จมีระบบเรียบง่ายและขนาดเล็กกระทัดรัด สะดวกสบายในการติดตั้ง ใช้งานง่ายและมีกำลังชาร์จสูงถึง 32 A ติดตั้งง่าย แต่ใช้งานง่ายยิ่งกว่า เพียงเสียบสายเคเบิลความยาว 5 เมตรเข้ากับ EV ของคุณ ก็สามารถเริ่มการชาร์จได้ทันที



ใช้ได้กับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่น



รับประกัน 2 ปี



รองรับ Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6

### การออกแบบที่สะดวกและมีสไตล์

- หน้าจอสัมผัส LCD สีเดย์ไลท์ ขนาด 4.3 นิ้ว พร้อมจอแสดงสถานะการชาร์จ
- ไฟ LED แบบไดนามิกแสดงสถานะการชาร์จ
- หน้าจอแสดงผลหลายภาษา : ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

### อัจฉริยะ

- ควบคุมและแสดงผลการชาร์จไฟฟ้าของคุณ
- โหม่งการสื่อสาร WiFi และ 4G
- การจัดการและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านทางอากาศ
- แอปสมาร์ทโฟนสำหรับการอัปเดตสถานะและการแจ้งเตือน
- การแสดงผลการใช้งานและความต้องการพลังงาน
- ประเมินข้อมูลการใช้พลังงานตามเวลาจริง

### ติดตั้งและใช้งานง่าย

- ไม่ว่าคุณจะมีขั้วรถอะไรหรือมีพื้นที่ว่างเท่าใดในแผงไฟฟ้าก็พอดีกับ EVLOMO ELO ชาร์จ
- ตัวยึดแบบปลดเร็ว, การจัดการติดตั้งสายเคเบิล และการชาร์จในทุกวันนี้เป็นเรื่องง่าย
- สายเคเบิลความยาว 5 เมตรให้ความสะดวกในการใช้งานในโรงรถหรือที่จอดรถกลางแจ้ง
- มีขั้วยึดที่แขวนสายเคเบิลเพื่อให้พื้นที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด
- มีปุ่มหยุดฉุกเฉิน

### ความทนทาน

- ทนทานต่อทุกสภาพอากาศสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้งด้วยมาตรฐานระดับ: IP65
- ออกแบบให้สามารถกันน้ำและเหมาะสมกับสภาพอากาศ ป้องกันน้ำกระเด็น, ฝน, ฝุ่น, หิมะ, น้ำมัน, UV และอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำมาใช้ได้อย่างแพร่หลาย ทั้งสำหรับในร่มและกลางแจ้ง
- การป้องกัน RCD ในตัว ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

# ELO 200



## ขาเข้า/ขาออก

แรงดันไฟฟ้า	380/400/415 Vac
เฟส	สามเฟส ห้าสาย: L1, L2, L3, N, PE
กระแสไฟฟ้า	32 แอมป์
ความจุ	22 กิโลวัตต์
ความถี่	50 ± 5 เฮิรตซ์
เสียงรบกวน	< 55 เดซิเบล

## การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานกับหน้าจอแสดงผล

หน้าจอ LCD	มี
ไฟแสดงสถานะ	มี
การทำงานของ APP	รองรับ

## การกำหนดค่าการชาร์จและมาตรฐาน

จำนวนปลั๊กชาร์จ	1
ความยาวสายชาร์จ	5 เมตร
โปรโตคอลการชาร์จ	Type 2
มาตรฐาน	IEC 62196, IEC 61851

## อุณหภูมิและขนาด

อุณหภูมิในการทำงาน	-20°C ~ +50°C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40°C ~ +80°C
ความชื้นสัมพัทธ์	≤ 95%
ความกดอากาศ	70 ~ 106 kPa
ขนาด (กว้าง × ลึก × สูง) (มม.)	288.5×135×400 มม.
น้ำหนัก (กก.)	≤ 20

EVLOMO Inc.,  
1825 Corporate Blvd NW,  
Suite 110, Boca Raton,  
FL 33431 USA

EVLOMO TECHNOLOGIES CO., LTD  
Raintree Office Garden 280 B2, Fl. 1ABC  
Soi Soonvijai 4, Rama 9 Road, Huaykwang  
Bangkok 10310, Thailand

EVLOMO™

### Contact us:

- Visit - [www.evlo.com](http://www.evlo.com)
- Call - 02 000 9986 (Thailand)  
(561)878-5718 (USA)
- Email - [info@evlo.com](mailto:info@evlo.com)

EVLOMO, Inc. reserves the right to alter product offerings and specifications at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document

Copyright © EVLOMO, Inc. All rights reserved. EVLOMO is a U.S. registered trademark/service mark of EVLOMO, Inc. All other products or services mentioned are the trademarks, service marks, registered trademarks, or registered service marks of their respective owners.